



TONELLO EQUIPAMENTOS E SOLDAS LTDA.

H25

Modelo



REGULADOR DE SIMPLES ESTÁGIO COM DOIS MANÔMETROS - DIAFRAGMA EM AÇO INOXIDÁVEL

APLICAÇÕES

Desenvolvido especialmente para aplicações de **altas vazões**.
Ideal para alimentação de sistema de corte a PLASMA E LASER

DESCRIÇÃO

- Pressão máxima de entrada 300 bar;
- Corpo em latão forjado;
- Vazão de ar acima de 200 m³/h;
- Diafragma de aço inoxidável;
- Cápsula de alta pressão com assento em Kel-f (CTFE) na superfície de vedação;
- Válvula externa de alívio de segurança;
- Versão DUPLA E SIMPLES entrada.

GARANTIA

A Harris desenvolve produtos feitos para durar. Por isso oferece 7 anos de garantia em sua linha de reguladores. (**Limitado contra defeitos de fabricação**).



Código	Gás	Máxima Pressão de Entrada (bar)	Máxima pressão de Saída (bar)	Máxima Vazão (m ³ /h)	Manômetro Pressão de Saída (bar)
H47DS-15	Argônio, CO ² , Nitrogênio, O ² Ar, Hélio, Hidrogênio, Metano	60	0-15	330	0-25
H47DS-25	Argônio, CO ² , Nitrogênio, O ² Ar, Hélio, Hidrogênio, Metano	60	0-25	350	0-40
H47DS-40	Argônio, CO ² , Nitrogênio, O ² Ar, Hélio, Hidrogênio, Metano	60	0-40	390	0-60

